



NarrowStack

Mehr Auswählen - höhere Kapazität

NarrowStack Basic 480-7 DD

DIE VENDO KALTGETRÄNKE-AUTOMATEN - Menügesteuerte Bedienerführung über Auswahltasten - Elektronische Steuerung und Datenerfassung - Energiemanagement über Echtzeituhr - Einzelansteuerung pro Schacht - 24V-Gleichstrom-Motoren - Universelle Ersatzteile für alle Modelle

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 1830 x 750 x 940

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 310 kg

AUSWAHLEN / SCHÄCHTE 7 / 7

MAX. PRODUKTLÄNGE (mm) 505

MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm) 72

STEUERUNG Executive / MDB

TEMPERATURKONTROLLE Thermostat

KÄLTELEISTUNG 520 W / 10 ccm

INNENTEMPERATUR +2°C bis +10°C

MAX. LEISTUNGSAUFAHME 580 W

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz



OPTIONAL

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- 2-ZEILIGES LCD DISPLAY
- VERSCHLIESBARE KASSSENSYSTEME
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- WETTERSCHUTZ NACH IP34
- SCHACHT KPLT. FÜR PRODUKTE DURCHMESSER 74 mm
- VERLADERAMPE

STANDARDFARBE STRUKTUR



Schwarz



NarrowStack

Mehr Auswählen - höhere Kapazität

NarrowStack Basic 550-8 DD

DIE VENDO KALTGETRÄNKE-AUTOMATEN - Menügesteuerte Bedienerführung über Auswahltasten - Elektronische Steuerung und Datenerfassung - Energiemanagement über Echtzeituhr - Einzelansteuerung pro Schacht - 24V-Gleichstrom-Motoren - Universelle Ersatzteile für alle Modelle

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 1830 x 850 x 940

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 335 kg

AUSWAHLEN / SCHÄCHTE 8 / 8

MAX. PRODUKTLÄNGE (mm) 505

MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm) 72

STEUERUNG Executive / MDB

TEMPERATURKONTROLLE Thermostat

KÄLTELEISTUNG 520 W / 10 ccm

INNENTEMPERATUR +2°C bis +10°C

MAX. LEISTUNGSAUFGNAHME 580 W

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz



OPTIONAL

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- 2-ZEILIGES LCD DISPLAY
- VERSCHLIESSBARE KASSSENSYSTEME
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- WETTERSCHUTZ NACH IP34
- SCHACHT KPLT. FÜR PRODUKTE DURCHMESSER 74 mm
- VERLADERAMPE

STANDARDFARBE STRUKTUR



OPTIONAL

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- 2-ZEILIGES LCD DISPLAY
- VERSCHLIESBARE KASSENSYSTEME
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- WETTERSCHUTZ NACH IP34
- SCHACHT KPLT. FÜR PRODUKTE DURCHMESSER 74 mm

STANDARDFARBE STRUKTUR

NarrowStack

Mehr Auswählen - höhere Kapazität

NarrowStack 680-10 DD

DIE VENDO KALTGETRÄNKE-AUTOMATEN - Menügesteuerte Bedienerführung über Auswahltasten - Elektronische Steuerung und Datenerfassung - Energiemanagement über Echtzeituhr - Einzelansteuerung pro Schacht - 24V-Gleichstrom-Motoren - Universelle Ersatzteile für alle Modelle

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 1830 x 1010 x 940

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 390 kg

AUSWAHLEN / SCHÄCHTE 10 / 10

MAX. PRODUKTLÄNGE (mm) 505

MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm) 72

STEUERUNG Executive / MDB

TEMPERATURKONTROLLE Elektronisch

KÄLTELEISTUNG 997 W / 14 ccm

INNENTEMPERATUR +2°C bis +10°C

MAX. LEISTUNGSAUFGNAHME 800 W

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz